

ScanTrailer 8585 SA

МОБИЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ДОСМОТРОВАЯ СИСТЕМА



Основные характеристики

- Мобильная, универсальная система
- В состав входит HI-SCAN 8585
- Одноосный трейлер для дорог общего пользования
- Теплоизолированный корпус
- Портативный электрогенератор (опция)
- Простая загрузка при помощи моторизованного конвейера
- Проникающая способность по стали 31 мм (типично)
- Безопасность для фотопленки ISO 1600/33 DIN

ScanTrailer - это мобильная рентгено-телевизионная система досмотра со специально изготовленным корпусом, использующая не моторизованный одноосный трейлер для перемещения по дорогам общего пользования.

ScanTrailer был разработан для использования в местах, где загружаемый или разгружаемый багаж, груз или почта должны проверяться в целях безопасности или таможенного досмотра.

При работе система использует внешнее питание. В качестве опции доступен электрогенератор, который может использоваться для обеспечения работы системы независимо от наличия внешнего питания.

Быстрая загрузка/выгрузка досматриваемых предметов обеспечивается мощным моторизованным конвейером на входной стороне и роликовым конвейером с повышенной нагрузочной способностью на выходной стороне.

В состав **ScanTrailer** входит интроскоп HISCAN8585 с размерами тоннеля 855x855мм.

Мощный рентгеновский генератор 160кВольт в сочетании с чувствительной детектирующей системой и усовершенствованной системой обработки изображения обеспечивают проникающую способность по стали до 31 мм (типично). Обнаруживается проволока диаметром до 0.1 мм (AWG 38).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ScanTrailer 8585 SA

Общие характеристики

Размер тоннеля	855(Ш)х855(В)[мм]
Макс. габариты объекта	850(Ш)х850 (В) [мм]
Высота конвейера	Около 300 мм
Скорость конвейера	Около 0,2м/с
Макс. равномерная нагрузка на конвейер	200 кг
Конвейерная система	Интегрированный подающий конвейер длиной 470мм, выходной роликовый конвейер повышенной нагрузочной способности длиной 780 мм. Стандарт: 36AWG (0,13мм), типично: 38AWG (0,1мм)
Разрешающая способность (по проволоке)	
Проникающая способность (сталь)	Стандарт 29 [мм], типично: 31 [мм]
Безопасность для фотопленок	Гарантировано для чувствительности до ISO1600 (33DIN)
Цикл работы	100%, не требует разогрева и перерывов
Анодное напряжение	160 кВ

Эксплуатационные данные

Радиационная безопасность	Соответствует всем требованиям, предъявляемым к данным устройствам.
Вес трейлера	1800 кг
Источник питания	220В-240В, +10%/-15%, 50 Гц
Корпус	Теплоизолированный, с использованием сэндвич-панелей
Опции	Портативный электрогенератор
Количество осей	1ось, независимая подвеска
Максимальная скорость	80 км/ч
Тормозная система	Рабочая/стояночная тормозная система
Тягово-сцепное устройство	Европетля
Аксессуары	Запасное колесо

