

MS Compact

УПРАВЛЕНИЕ И МАРШРУТИЗАЦИЯ РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ СИСТЕМ



Основные характеристики

- компактная система для использования в условиях офиса
 - поддерживает обычные рентгентелевизионные интроскопы и системы автоматического обнаружения (интегрированные или автономные)
 - маршрутизация изображений осуществляется на базе апробированной концепции Matrix Server
 - встроенная рабочая станция анализа изображений с возможностью расширения до 5 рабочих станции (3 станции анализа изображений и 2 станции повторной проверки)
 - продвинутый пакет НМЕ (управление пользователями, контроль эффективности работы операторов, маршрутизация изображений, статистика, резервное копирование, и т.д.)
- CIDA - Центральный Архив рентгентелевизионных изображений

Даже малые по масштабу системы обычных рентгентелевизионных интроскопов и систем автоматического обнаружения требуют интеллектуальных и надежных решений для маршрутизации изображений. Многочисленные функции администрирования и управления разработаны по тем же стандартам, что и для больших систем комплексного применения досмотрового оборудования. Кроме того, в последние годы возник постоянно растущий запрос заказчиков на централизованное хранение изображений. Система **MS Compact** предлагает экономичное, компактное и чрезвычайно эффективное решение, которое отвечает всем требованиям. В дополнение к двум системам автоматического обнаружения взрывчатых веществ (EDX-2is и EDtS), к MS Compact могут быть подключены три рабочих станции анализа изображе-

ний и две рабочих станции повторной проверки, это необходимо для обеспечения высокой пропускной способности обеих автоматических систем. Все рентгентелевизионные изображения хранятся на CIDA (Центральный Архив изображений) и доступны в любое время, наряду с данными статистики. Кроме того, **MS Compact** предоставляет возможность подключения обычных рентгентелевизионных интроскопов. **MS Compact** поддерживает все функции, необходимые для проверки эффективности работы операторов (TIP) обеих продуктовых линеек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MS Compact

Характеристики корпуса

Размеры	560 x 800 x 590 мм (Ш x Д x В)
Передняя дверь	Расположена справа, установлен замок, без остекления
Задняя дверь	3 интегрированных вентиляционных установки, обеспечено пространство 10 см для циркуляции воздуха
Прокладка кабелей	На задней стенке, включая кабельный канал и крепление
Допускает перемещение	2 ролика с тормозами на лицевой стороне, 2 обычных ролика сзади
Передняя панель	Включение/выключение рабочей станции
Цвет	Корпус и внешняя поверхность двери RAL 7016, матовый
Температуры эксплуатации	Макс. +35С
Рекомендуемое электропитание	230 VAC + 10%/-15% (Однофазный), 50-60Гц+ 3Гц (L,N,PE) Предохранитель 10А/ розетка штепсельная
Вес	Около 100 кг в полной комплектации
Опция	Деревянная столешница
Расход энергии	1 кВт

Технические характеристики MS Compact (Не хуже)

Предназначение	Маршрутизация изображений с заданным максимальным количеством клиентов (Matrix Server), Центральный Архив изображений (CIDA). Рабочая Станция анализа изображений, общая система управления (HME)
Центральный процессор(CPU)	Intel Q9300, 2.5Гц
Жесткий диск	2x73ГБ, 1x150ГБ
Ёмкость хранения	2x2ГБ
Видеокарта	Двухпроцессорная видеокарта, разрешение 1280x1024 (Цифровое) Основной дисплей 2048x1536 (Аналог) Дополнительный дисплей 1600x1200 (Аналог)
Интерфейсы	2 x параллельный порт, 1 x последовательный порт, USB, Ethernet
Дополнительное оборудование	1 x DVD RW

Комплектация

Источник бесперебойного питания – APC 750 VA
Интегрированный Ethernet коммутатор

